



BELTRONICS

产品代号

Bel Pro RX75

产品说明

Bel Pro RX75 隐藏式的雷达及雷射安全探测仪器



产品简述

Bel Pro RX75 开创了一种崭新的隐藏式的雷达及雷射安全探测仪器的新纪元。最精良及外部雷达及雷射科技的安装系统可以适用在任何一种汽车。RX75具有完整且最先进的特征及功能，让驾驶者可以在行驶时可以完全地安心。

需要专业人士的安装

Bel Pro RX75 Remote 引进了一个完全崭新的隐藏式的雷达及雷射安全探测仪器的安装概念。Bel Pro RX75 精良的雷射感应器及雷达天线提供使用者可以预期到BELTRONICS产品高度的侦测表现。BEL Pro RX75 Remote提供完整的安装硬件以供使用者依自己的需求安装。

- Threat Display模式可以让RX75在同一时间内探测多个雷达讯号及讯号强度。
- Tech Display模式可以以数字方式呈现所探测到的雷达讯号强度在屏幕上，让使用者可以很快速的辨认警用速测雷达讯号的威胁状况。
- 可以依据所行驶的环境开启/关闭 RX 75对K/Ka雷达频率的探测。
- 三种讯号强度衡量模式可以让RX75提供最合适且具弹性的雷达讯号探测。
- 三种不同的城式模式(City Modes)让使用者可以依据不同的行驶环境选择不同的探测模式。
- 可选择将RX 75升级至RX 75PP(Pro Pack)
可以选择将语音升级-额外扩音器，加上二种颜色的LED警示灯及修改过的仪表板座。

产品规格说明

BEL Pro RX75 包含最先进的特征及功能:	
营运频率	X-band: 10.525 GHz \pm 25 MHz K-band: 24.150 GHz \pm 100 MHz Ka-band: 34.700 GHz \pm 1300 MHz Laser: 904nm, 33MHz bandwidth
雷达接收/探测器的型式	Superheterodyne, GaAs FET VCO Scanning Frequency Discriminator Digital Signal Processing (DSP)
雷射探测的型号	Quantum Limited Video Receiver Multiple Laser Sensor Diodes
显示模式	280 LED 希腊字母及数字(Alphanumeric)呈现 条状图 3个层度的亮度呈现, 包含全黑模式
电源需求	12VDC, Negative Ground
可选择性的功能	开机的指示(Power-On Indication) 开机的顺序(Power-On Sequence) 语音模式(only available with optional pro pack) 讯号强度的仪表(Signal Strength Meter) 自动静音(AutoMute) 城市模式(City Mode Sensitivity) 亮度的选择(Brightness) 雷达/雷射频率(Radar/Laser Bands)
灵敏度的控制	可以选择高速公路, 自动扫描(AutoScan™)或都市环境的频率探测
自动测定刻度的电子组件(Auto Calibration Circuitry), 反警用VG2的侦测, 1年保固	

Neltronics 香港公司: 香港柴湾祥利街29号国贸中心8楼

Ph (852) 3529 2666; (852) 3529 2555 Fax (852) 3529 2737 www.neltronics.com.hk

E-mail: icy@neltronics.com.hk / rd@neltronics.com.au